



## Schwere gewerbliche Bauweise



### Wäschetrockner

- Kapazität: 20 kg
- Gasbeheizt
- Restfeuchtesteuerung
- Breite Schiebetüre für schnelles Be- und Entladen
- 80 x 50 mm LCD Display
- Knitterschutz, reversierend und vollständig isoliert

### Tumble dryer

- Capacity: 40 lbs
- Gas heated
- Residual moisture control
- Wide sliding door for quick loading and unloading
- 80 x 50 mm LCD Display
- Anti-crease, reversing and fully insulated



# Technische Daten

TYPE	JTD 20/40 G	TYPE
Fassungsvermögen	20 kg	Capacity
Trommelinhalt	433 l	Drum volume
Trommeldurchmesser	990 mm	Drum diameter
Trommeltiefe	563 mm	Drum depth
Abluft Ø mm	200	Exhaust Ø mm
Abluft m <sup>3</sup> /Std.	1.500	Exhaut airflow m <sup>3</sup> /h
Front	Kataphoretische Lackierung des Gehäuses (korrosionsresistent)	Front
Heizleistung	Gas	Heating power
Breite	1.166 mm	Width
Tiefe	1.184 mm	Depth
Höhe	1.906 mm	Height
Nettogewicht	420 kg	Net weight
Stromanschluss	3 N 400 V / 50 Hz, 3 kW	Tension

